

PORTA RÁPIDA DE EMPACOTAR

Ideal para fachadas e locais com alto fluxo de equipamentos de movimentação com diferentes resistências de ambiente.

LOGIK 
LOGÍSTICA INTELIGENTE

WWW.LOGIKLOG.COM.BR





ALTA RESISTÊNCIA

Curtina em lona PVC de alta resistência contra tração e impactos. Com trama interna em poliéster 12x12 e espessura de 1mm, além de aditivos anti-chamas, fungicidas e anti-degradante. Várias cores estão disponíveis para fabricação.



PRECISÃO

Lona com sistema de tubos em aço galvanizado que aumentam a resistência a ventos e promovem 100% de garantia contra descarrilamentos. A porta rápida de empacotar LOGIK é ideal para fachadas em áreas descampadas e de alto nível de operação.



ACABAMENTO FINO

Estrutura em aço galvanizado, que aumenta a resistência à oxidação, com acabamento em pintura eletrostática acetinada disponível em diversas cores. Design moderno que armoniza com as fachadas e paredes.



EASY CONNECTION

Conjunto elétrico exclusivo composto por conectores vedados IP67 que facilita e agiliza a instalação da unidade hidráulica e do painel de controle, além de prevenir erros de instalação.



CONFIABILIDADE

Motoredutor com frenagem independente comandado por um sistema integrado PLC com controle de velocidade e monitoramento de erros, colisões e superaquecimento. O sistema LOGIK permite uma instalação prática e garante 25 ciclos por hora.

